

GUIDE DE SÉLECTION DES MACHINES À CÂBLES POUR L'INDUSTRIE DE LA LOCATION

Pour utilisation dans la grosseur de tuyau	Diamètre du câble	Applications recommandées	Options des machines								
			SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO, X25	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO						
1-1/4" - 2"	1/4"	éviers et lavabos bain et drains de toits	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO, X25	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO						
1-1/2" - 2"	5/16"	éviers et lavabos bain et drains de toits	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO, X25	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO						
2" - 3"	3/8"	petits drains éviers et lavabos bain et drains de toits	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO, MR, XP, 500	SV, PV, DRO, DRZO, PHO, ZPHO, MR, XP	MR, XP	MRP, XP					
3" - pluparts des 4" (pas les racines)	1/2"	petits drains éviers et lavabos bain et drains de toits	MR, XP, EJ	MR, XP, EJ	MR, XP, EJ, 500	MR, XP, EJ, 500	EJ				
3" - pluparts des 4" (pas les racines)	9/16"	petits drains et tuyaux plus longs	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME		
3" - 6"	5/8"	lignes principales racines et obs-tractions difficiles	ME, 92R, ER	ME, 92R, ER	ME, 92R, ER	ME, 92R, ER	92R, ER	92R	92R	92R	
4" - 10"	3/4"	lignes principales racines et obs-tractions difficiles	92R, ER	92R, ER	92R, ER	92R, ER	92R, ER	92R	92R	92R	
3" - 10"	Sections 1-1/4"	lignes principales racines et obs-tractions difficiles	88	88	88	88	88	88	88	88	
Distance dans les tuyaux				25 PI. / 7,5M	35 PI. / 10,5M	50 PI. / 15M	75 PI. / 22,5M	100 PI. / 30,5M	Jusqu'a 125 PI. / 38M	Jusqu'a 150 PI. / 45,5M	Jusqu'a 200 PI. / 61M

Abbréviation des machines

Cliquez sur le nom pour visiter la page web

DRO - Drain-Rooter

DRZO - Model DRZ

EJ - Easy Rooter Junior

ER - Easy Rooter

ME - The Metro

MR - Mini-Rooter

PHO - Drain-Rooter-PH

PV - Power-Vee

SV - Super-Vee

MR - Mini-Rooter

XP - Mini-Rooter XP

ZPHO - Model DRZ-PH

X25 - X-25 Handy

88 - Model 88

92R - Speedrooter 92R

500 - Spin Drive